

Specifiche secondo EN 686

Colorette AcousticPlus LPX 4,0 mm

Struttura	Tipo di pavimento	EN 686	linoleum su supporto in schiuma e finitura LPX	
	Decoro		puntinato	
	Spessore totale	EN 428 / EN ISO 24346	4,0 mm	
	Supporto		supporto in schiuma	
	Spessore dell supporto in schiuma	EN 429 / EN ISO 24340	1,5 mm	
	Classificazione	EN 685 / EN ISO 10874	Classe 23 / 33 / 41	
	Altezza rotolo	EN 426 / EN ISO 24341	200 cm	
	Lunghezza rotolo	EN 426 / EN ISO 24341	20 - 31 m	
Criteri di sicurezza	Peso totale	EN 430 / EN ISO 23997	3500 g/m ²	
	Reazione al fuoco	EN 13501-1	C _{fl} - s1, da incollarsi secondo le istruzioni del certificato, vedi www.dlw.eu	
	Sicurezza antidrucciolo	ASR A1.5 / BGR 181	R9	
	Coefficiente dinamico di frizione	EN 13893	DS (> 0,30)	
Prestazione	REACH Regulation No. 1907/2006	Article 33	non contiene sostanze menzionate nella lista di sostanze SVHC	
	Coefficiente di assorbimento acustico	EN ISO 10140	18 dB	
	Impronta residua	EN 433 / EN ISO 24343	≤ 0,30 mm	
	Fotostabilità	ISO 105-B02	≥ Livello 6	
	Resistenza di dispersione elettrica R ₁	EN 1081	-	
	Resistenza di contatto in sito	VDE 0100	> 200 kOhm	
	Carica elettrostatica limite	EN 1815	ca. 2,0 kV	
	Resistenza termica	EN 12667	0,044 m ² K / W	
	Conduttività termica	EN 12524	0,0937 W / m K	
	Resistenza ad agenti chimici	EN 423 / EN ISO 26987		Resistenza a grasso e olio minerale e resistenza a breve termine contro acidi diluiti
	Sedie con rotelle	EN 425		adatto (Tipo W)
	Flessibilità	EN 435 / EN ISO 24344	Ø 60 mm	
	Riscaldamento a pavimento		adatto (max 29°C)	
	Attività Antibatterica	JIS Z 2801	DLW Linoleum ha un'azione antibatterica	



EN 14041: 2004
13
1658-DOP-105

Prodotto da:
DLW Flooring GmbH
Ludwig-Kaufmann-Str. 13
D-27753 Delmenhorst



Le pavimentazioni DLW devono essere installate in pieno accordo con le istruzioni di posa DLW Flooring e secondo gli standard di mercato esistenti. Un programma di pulizia e manutenzione efficace e regolare è vitale per mantenere un bell'aspetto delle pavimentazioni. I prodotti DLW Flooring devono esclusivamente essere utilizzati come pavimenti e rivestimenti. Nota: DLW Flooring si riserva il diritto di modificare tali specifiche senza preavviso. Per le ultime versioni delle specifiche tecniche si prega consultare il sito internet www.dlw.eu