

## Description produit selon la norme EN 14904 / DIN V 18032-2 / EN 548 / EN ISO 24011

## Colorette Sport

Type de revêtement	EN 548 / EN ISO 24011	Linoléum	
Motif		moucheté	
Envers		Toile de jute	
Classement	EN 685 / EN ISO 10874	Classe 23 / 34 / 43	
Structure	Zones d'applications	EN 14904 / DIN V 18032-2	Approprié pour le sport scolaire et une utilisation multi-sports
	Largeur du rouleau	EN 426 / EN ISO 24341	200 cm
	Longueur du rouleau	EN 426 / EN ISO 24341	env. 28 m
	Poids total	EN 430 / EN ISO 23997	4700 g/m <sup>2</sup>
	Epaisseur totale	EN 428 / EN ISO 24346	4,0 mm
Critères de sécurité	Tenue au feu	EN 13501-1	C <sub>fl</sub> - s1
	Règlement REACH No. 1907/2006	Article 33	ne contient aucune substance mentionnée dans la liste SVHC
	Coefficient de frottement dynamique	DIN V 18032-2	0,4 - 0,6 µ - accompli
	Friction	EN 14904	80 - 110 - accompli
Performance	Réduction du bruit de choc	EN ISO 10140	6 dB
	Empreinte résiduelle	EN 433 / EN ISO 24343	≤ 0,20 mm
	Solidité à la lumière	ISO 105-B02	Classement 6
	Reflexion de la lumière	DIN 5036-3	p ≥ 0,20 - accompli (excepté couleur 6131 -004, -080)
	Charges électrostatiques limite	EN 1815	env. 2,0 kV
	Résistance au passage de la chaleur	EN 12667	0,023 m <sup>2</sup> K / W
	Dissipation de la chaleur	EN 12524	0,17 W / m K
	Résistance aux cigarettes	EN 1399	approprié
	Résistance aux produits chimiques	EN 423 / EN ISO 26987	Résistance à la graisse et à l'huile minérale et résistance à court terme aux acides dilués
	Test du "Castor chair"	EN 425	approprié (Typ W)
Plancher chauffant à eau chaude		approprié (29°C max.)	
Activité antibactérienne	JIS Z 2801	Le linoléum DLW a des propriétés bactériostatiques	



EN 14904: 2006  
16  
1658-DOP-401

**Fabriqué par:**  
DLW Flooring GmbH  
Ludwig-Kaufmann-Str. 13  
D-27753 Delmenhorst



Les revêtements de sol DLW doivent être installés dans le respect des instructions de pose DLW Flooring et en connaissance des conditions générales de vente. Un nettoyage efficace et régulier ainsi qu'un protocole d'entretien adapté sont primordiaux pour conserver un niveau d'aspect élevé. Les revêtements de sol DLW sont conçus pour un usage exclusif au sol. Note: DLW Flooring se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses produits sans avis préalable. Pour accéder aux dernières caractéristiques techniques, consulter notre site internet: [www.dlwsports.com](http://www.dlwsports.com)