

Description produit selon la norme EN 686

Marmorette AcousticPlus LPX 4,0 mm

Structure	Type de revêtement	EN 686	Linoléum sur sous-couche mousse PU avec LPX Finish	
	Motif		marbré	
	Epaisseur totale	EN 428 / EN ISO 24346	4,0 mm	
	Envers		sous-couche mousse	
	Epaisseur de la sous-couche mousse	EN 429 / EN ISO 24340	1,5 mm	
	Classement	EN 685 / EN ISO 10874	Classe 23 / 33 / 41	
	Largeur du rouleau	EN 426 / EN ISO 24341	200 cm	
	Longueur du rouleau	EN 426 / EN ISO 24341	20 - 31 m	
Critères de sécurité	Poids total	EN 430 / EN ISO 23997	3500 g/m²	
	Tenue au feu	EN 13501-1	C _{fi} - S1, encollage du revêtement suivant recommandation du certificat, voir www.dlw.eu	
	Antidérapance	ASR A1.5 / BGR 181	R9	
	Coefficient de frottement dynamique	EN 13893	DS (> 0,30)	
Performance	Règlement REACH No. 1907/2006	Article 33	ne contient aucune substance mentionnée dans la liste SVHC	
	Réduction du bruit de choc	EN ISO 10140	18 dB	
	Empreinte résiduelle	EN 433 / EN ISO 24343	≤ 0,30 mm	
	Solidité à la lumière	ISO 105-B02	≥ Classement 6	
	Résistance électrique R _i	EN 1081	-	
	Résistance de contact ponctuel	VDE 0100	> 200 kOhm	
	Charges électrostatiques limite	EN 1815	env. 2,0 kV	
	Résistance au passage de la chaleur	EN 12667	0,044 m² K / W	
	Dissipation de la chaleur	EN 12524	0,0937 W / m K	
	Résistance aux produits chimiques	EN 423 / EN ISO 26987		Résistance à la graisse et à l'huile minérale et résistance à court terme aux acides dilués
	Test du "Castor chair"	EN 425		approprié (Typ W)
	Flexibilité	EN 435 / EN ISO 24344	Ø 60 mm	
	Plancher chauffant à eau chaude		approprié (29°C max.)	
	Activité antibactérienne	JIS Z 2801	Le linoléum DLW a des propriétés bactériostatiques	

EN 14041: 2004
09
1658-DOP-105

Fabriqué par:
DLW Flooring GmbH
Ludwig-Kaufmann-Str. 13
D-27753 Delmenhorst



Les revêtements de sol DLW doivent être installés dans le respect des instructions de pose DLW Flooring et en connaissance des conditions générales de vente. Un nettoyage efficace et régulier ainsi qu'un protocole d'entretien adapté sont primordiaux pour conserver un niveau d'aspect élevé. Les revêtements de sol DLW sont conçus pour un usage exclusif au sol. Note: DLW Flooring se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de ses produits sans avis préalable. Pour accéder aux dernières caractéristiques techniques, consulter notre site internet: www.dlw.eu