

## Especificações de acordo com EN 686

## Marmorette Acoustic Plus LPX 4,0 mm

Estrutura	Tipo de pavimento	EN 686	Linoleum com backing de espuma e LPX Finish	
	Padrão		marmoreado	
	Espessura total	EN 428 / EN ISO 24346	4,0 mm	
	Backing		Juta	
	Espessura da camada de espuma	EN 429 / EN ISO 24340	1,5 mm	
	Classificação	EN 685 / EN ISO 10874	classe 23 / 33 / 41	
	Largura do rolo	EN 426 / EN ISO 24341	200 cm	
	Comprimento do rolo	EN 426 / EN ISO 24341	20 - 31 m	
Critérios de segurança	Peso total	EN 430 / EN ISO 23997	3500 g/m <sup>2</sup>	
	Reacção ao fogo	EN 13501-1	C <sub>fl</sub> - S1, Colagem de acordo com o certificado, ver <a href="http://www.dlw.eu">www.dlw.eu</a>	
	Nível antiderrapante	ASR A1.5 / BGR 181	R9	
	Coefficiente de fricção dinâmica	EN 13893	DS (> 0,30)	
Rendimento	REACH Regulamentação No. 1907/2006	Article 33	não contém substâncias mencionadas na lista SVHC	
	Coefficiente de absorção acústica	EN ISO 10140	18 dB	
	Indentação residual	EN 433 / EN ISO 24343	≤ 0,30 mm	
	Descoloração	ISO 105-B02	≥ nível 6	
	Resistência vertical R <sub>1</sub>	EN 1081	-	
	Isolamento eléctrico ao solo	VDE 0100	> 200 kOhm	
	Carga electrostática limite	EN 1815	ca. 2,0 kV	
	Resistência térmica	EN 12667	0,044 m <sup>2</sup> K / W	
	Condutibilidade térmica	EN 12524	0,0937 W / m K	
	resistencia produtos quimicos	EN 423 / EN ISO 26987		Resistência a gorduras e óleos minerais e resistência de curto prazo a ácidos diluídos
	cadeiras de rodas	EN 425		válido (Tipo w)
	Flexibilidade	EN 435 / EN ISO 24344	Ø 60 mm	
	aquecimento por piso radiante		adequado ( máx. 29°C )	
	actividade antibacteriana	JIS Z 2801	DLW linoleo possui uma actividade antibacteriana	



EN 14041: 2004  
09  
1658-DOP-105

**Produzido por:**  
DLW Flooring GmbH  
Ludwig-Kaufmann-Str. 13  
D-27753 Delmenhorst



Os pavimentos DLW devem ser instalados integralmente de acordo com as instruções de instalação fornecidas pela DLW Flooring e com as normas vigentes aplicáveis. Um programa de limpeza e manutenção regular e eficaz é vital para que o pavimento mantenha um aspecto saudável. Os pavimentos DLW Flooring devem ser usados exclusivamente como pavimentos. Nota: DLW Flooring reserva o direito de alterar esta especificação sem aviso prévio. Para consultar a última versão das especificações técnicas, pf consultar o nosso site na internet: [www.dlw.eu](http://www.dlw.eu)